Z-Blog 1.6 个人版 使用手册

软件授权使用协议:

请您仔细阅读**《Z-Blog软件最终用户许可协议》**
您开始使用已授权的软件表示您已经接受了以上的授权使用协议。

系统配置:

服务器：Windows 2000及IIS5.0以上，需要ADO数据库、FSO、XMLDOM等系统组件支持，具体请查询网络服务商或查看本机配置。
客户端：支持IE6.0、Mozilla FireFox 1.0、Opear 8.0及更高版本的浏览器。客户端浏览器需要启用JavaScript脚本支持。

升级说明:

使用1.2-1.5版本的用户，将数据库放入1.6版程序的DATA目录中，在设置完使用说明的1、2条后使用以前的账号登入后台管理界面，在[备份与更新]页使用[数据库升级]功能，让旧版的数据库升级为最新版的数据库结构，再将需要保留的附件、模板、样式等放入相应的目录即完成了升级。

使用说明:

1. 请先将c_custom.asp文件中的 ZC_BLOG_HOST 更改为已分配的IP或域名。
格式是"http://aaa.bbb.ccc/"，前面要加 http:// ,后面要加上 / 。

2. 再将DATA目录下的数据库改为一个比较复杂的名称。
再更改 ZC_DATABASE_PATH 值为 "data/你的数据库名称" ，数据库只能放在DATA目录下。

3. 系统初始设有一个管理员账号，在登陆后，请修改名称和密码。
用户名：zblogger　　密 码：zblogger
管理员可以创建比自己权限低的账号，推荐建立一个“高级用户”供日常使用。

4. 在[网站设置]中更改你的BLOG名称等等，也包括更换CSS界面样式。
在设置完成之后请点[文件重建]以让所有的日志页面都生效。

5. 先在[分类管理]建立一个分类，才可以到[文章管理]中添加新日志文章。
只有管理员才有分类创建或删除的权限。

6. 在[文章管理]中添加、编辑或删除文章。
可以选用UBB编辑器或是在线编辑器新建和修改日志。
在文章提交完成之后才能用该文章向对方的BLOG发送引用。
请自行提取正文的文字做为摘要，系统的自动截断功能有可能会使正文页面显示不正常。

7. 什么时候需要点击[索引重建]?
[索引重建]让系统刷新统计数据和缓存，同时，生成该BLOG的RSS 2.0和Atom 1.0聚合的

XML文件于根目录中。
每次发表文章、修改分类及用户等操作后需要点击[索引重建]。

8. 什么时候需要点击[文件重建]?
当你在[网站设置]更改了相应的值，都需要使用“文件重建”以使每个文章页面更改生效。
“文件重建”是一个消耗资源与时间的事件，尤其是BLOG中日志数量太多时。

9. 关于“导航栏”等条目请在在后台进入[文件管理]页面直接修改源文件。
它们的格式都是：
布罗格的烘培机
也可在INCLUDE目录下的navbar.asp文件中修改相应的HTML代码。

10. 如何让日志显示源代码，包括HTML，ASP，PHP等，请用“[CODE]”“[/ CODE]”
或“[CODE_LITE] ”“[/CODE_LITE]”将源程序包含就行了。
UBB代码请参考官方主页上的介绍。

11. 附件都上传在UPLOAD目录中，只能上传限定类型的文件。
请用IE或FireFox上传全ASCII字符名称的文件。
具体设置在后台中设置上传文件的种类和大小限制。

12. 如何在日志中引用附件呢?
请用以下格式，系统会自动将相对路径替代成绝对路径。
xxx

[URL=http://upload/abc.jpg]abc.jpg[/URL] 或 [URL=upload/abc.jpg]abc.jpg[/URL]

13. 如何在一个站点 (域名)内使用两个及以上的Z-Blog程序？
进入后台[网站设置]页，将ZC_BLOG_CLSID设置为不同的值即可。

14. Z-Blog的XML-RPC功能如何使用？
Z-Blog的XML-RPC接口采用MetaWeblog的API，可以在相应软件和网站调用该接口。
相应的XMP-RPC接口URL为: http://yourblog/xml-rpc/index.asp

15. 如何应对SPAM的侵扰?
每隔一段时间（一个月或更长）在后台设置中更改一次ZC_BLOG_CLSID的值。在网站设置里还有关闭评论和引用的设置。或是采用第三方的插件以达到此目的。