

## mWindow 使用说明

Version 1.0.0.0

作者: shemily



[oncecode.com](http://oncecode.com) (重用网—小网站，大技术)

## 目 录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 简介.....         | 3 |
| 2. 主要文件及目录说明.....  | 4 |
| 3. mWindow类说明..... | 5 |
| 4. 调用方法.....       | 6 |
| 5. 下载地址.....       | 7 |

## 1. 简介

mWindow 是一个仿模态窗口的 **Javascript** 功能模块类;  
窗口**始终自动居中**（含改变浏览器窗口大小自动居中）;  
提供窗口**标题设置、提示内容设置**以及窗口大小设置接口;

兼容浏览器:

IE 6.0

Firefox 2.0（**提示窗口可移动功能对 Firefox 暂不支持**）

## 2. 主要文件及目录说明

CSS      — 存放 CSS 样式文件  
Images   — 存放 gif 以及 png 图片  
JS        — 存放主要 Javascript 文件  
exam.htm — 示例文件

**mWindow.css** — mWindow 的 CSS 样式文件  
**common.js**   — 通用 JS 函数文件  
**oc\_mWindow.js** — mWindow 类文件

说明：

所有文件均为必需文件（除演示文件 **exam.htm** 和 **png** 图片外）

### 3. mWindow 类说明

主类申明及其注释如下：

```
// JavaScript Document for oc_mWindow functions
var oc_mWindow = {
  //--参数部分--
  width: 300,           //mWindow 初始化宽度
  height: 143,          //mWindow 初始化高度
  title: "&nbsp;",         //mWindow 初始化提示标题
  content: "&nbsp;",       //mWindow 初始化提示内容

  //--函数部分--
  init: ocMWinInit,     //mWindow 初始化函数，生成所有 html 代码
  setTitle: setOcWinTitle, //mWindow 设置提示标题函数
  setSize: setOcWinSize, //mWindow 设置窗口大小函数
  setBgSize: setOcWinBgSize, //mWindow 设置提示窗口屏蔽背景 Div 大小的函数
  setCenter: setOcWinCenter, //mWindow 设置提示窗口页面居中的函数

  alert: ocWinAlert, //mWindow 主函数之一：alert 提示函数（类似 JS 中的 alert 函数）
  resize: ocWinOnresize, //mWindow 重置提示窗口屏蔽背景 Div 大小的函数
  show: showOcWin, //mWindow 显示函数
  hide: closeOcWin //mWindow 关闭函数
}
```

说明：

类的调用方法分两种：

#### 1) 属性设置

如：

```
oc_mWindow.title = "test"; //--设置提示标题
oc_mWindow.content = "test"; //--设置提示内容
```

#### 2) 函数调用

如：

```
oc_mWindow.init(); //--初始化类--
oc_mWindow.setTitle("test"); //--设置提示标题--
```

## 4. 调用方法

在调用页面的<head></head>标签之间加入类似如下代码：

```
<link href="CSS/mWindow.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="JS/common.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="JS/oc_mWindow.js" charset="utf-8"></script>
```

说明：

注意 mWindow 文件与调用文件之间的相对路径，以及 JS 文件**调用编码**：

再在调用页面中添加类似如下 Javascript 代码：

```
<script type="text/javascript">
<!--
oc_mWindow.content = "mWindow 第一版 测试！";    //初始化提示内容
oc_mWindow.init();    //初始化类
window.onresize = oc_mWindow.resize;    //在窗口 resize 的时候调用 resize 函数
//drag($(".oc_mWindow"));    //set the mWindow can move
oc_mWindow.setTitle("提示 — mWindow 第一版");    //设置提示标题

var alertHtml = "提示内容：<br/>"
+ "oc_mWindow v1.0 from <a href=http://www.oncecode.com target=_blank>重用网</a><br/>"
+ "—重用网（小网站，大技术）交流 QQ 群：<br/>"
+ "群 1：<font color=\"blue\">35650974</font><br/>"
+ "群 2：<font color=\"blue\">35651086</font><br/>"
+ "群 3：<font color=\"blue\">27582343</font>";
oc_mWindow.alert(alertHtml);    //调用主函数 alert 进行网页屏蔽和信息提示
//-->
</script>
```

说明：

**window.onresize = oc\_mWindow.resize;** 必需在类初始化语句之后

## 5. 下载地址

详情见重用网主页：

<http://www.oncecode.com>

联系：

QQ 群 1：35650974（**已满**）

QQ 群 2：35651086

QQ 群 3：27582343

E-mail: [lagtan@gmail.com](mailto:lagtan@gmail.com)