

讯时 CMS 进阶教程

Eprince 原创

本人原创的《讯时 CMS 新手教程》推出后，好多热心的朋友指出该教程过于简单，特别是对于“模板制作”和如何使用“调用标签”和“调用代码”等没有展开论述。经过一段时间的准备，本人决定推出《讯时 CMS 进阶教程》，对这些部分进行详细的实例操作，希望能对使用讯时的朋友们有更大的帮助。

一、如何制作模板

对于讯时来说，有两个地方需要制作模板：栏目和子栏目。只有正确地绑定了模板之后，栏目和子栏目才会以我们想要的方式来显示新闻内容或是新闻列表。通常，对于一个网站来说，我们会分成若干个频道，这就相当于讯时的一级栏目；每个频道下面会放置若干内容，这就相当于讯时的二级子栏目。所以有了这个概念之后，我们需要制作的模板就只有两类，一类是频道栏目的模板，一类是新闻显示的模板。

先说新闻显示的模板，这也是最底级的模板。比如，我们在一个频道中添加了文章之后，想要阅读这篇文章，就需要使用新闻显示的页面。而规定了新闻如何显示的页面，就是我们的新闻模板。新闻显示模板具有的要素有：新闻的路径，即某个栏目下的某篇文章；新闻的标题、加入时间、作者；新闻的内容等等。

说了这么多，那么到底如何制作新闻显示模板呢？这就需要知道一点网页制作的知识了。你可以用DW制作一个页面，按照你的意愿，不管怎么设计都可以。但是你要把一些需要网站后台填充的地方空出来，比如新闻的路径、标题、加入时间、作者、新闻的内容等等。下面给出一个我自己设计的新闻显示模板的图片（图1）：



你很可能会注意到，在相应的网页位置上我只是简单地放置了诸如“\$\$路径\$\$”之类的标签。这就是我希望网站后台自动替换的地方。换句话说，讯时定义了一系列标签，凡在使用标签的地方，在网页正常显示的时候，将会用相应的内容来替换它。所以我这个模板的显示效果是下面这样的（图2）：

我们可以看到，所有的标签都已经被替换成相应的内容了。有一点需要注意的是，讯时的标签只局限于它所定义的，暂时还不支持用户自定义标签。讯时的常用标签，新手

教程里已经详细列出，这里就不再列举了。



同样的道理，我们可以制作出新闻栏目模板，也就是新闻列表模板（图3）：



得到的显示页面就像下面这样（图4）：



上面详细说了如何制作模板与使用标签，那么如何把模板加入到讯时后台里去？登录后台管理页面，点击左侧的“设置”，再点击右面表格中的第一行“[进入栏目模板设置]”就打开了模板设置页面，点击“增加新闻模板”打开模板编辑页面，在最上面的方框里输入我们的模板名称，下面的“新闻显示页面”就对应我们的新闻显示页面模板，“更多新闻列表”就对应我们的新闻栏目模板。把相应的代码复制到文本框中，点击页面底端的保存就可以了。接下来我们回到栏目管理界面，把刚才新建的模板与我们希望的栏目绑定，就可以正常地显示了。

在模板的编辑页面，我们还可以对列表页面即栏目模板页面的新闻显示作相关设定，比如每页显示多少条新闻，每条新闻标题字数等等。

现在我们来总结一下，模板是什么。模板就是一个普通


```
<script      TYPE="text/javascript"      language="javascript"
src="/newscodejs.asp?lm2=75&list=10&icon=1&tj=0&font=9&hot=0&new=1&line=2&lmname=0&open=1&n=20&more=1&t=0
&week=0&zzly=0&hit=0&pls=0&dot=0"
charset='gb2312'></script>
```

这种方式是我们最常用的方式，只要了解其中的一些参数设置，就可以按我们的要求调用、显示相关新闻了。以下是一些参数的定义与解释：

lm2 或 lm 栏目的 ID，一般不用改动它。如果 lm2=0，那么显示所有栏目的文章。

hot=0 是否按文章的点击数量排序，热点文章。0 为普通排序，1 为按点击次数排序。

tj=0 显示推荐文章，0 不显示，1 为显示推荐文章。

t=0 是否在标题后面显示文章的添加修改时间,如果等于 0 不显示，1/2/3/4 种模式显示

week=0 是否在标题后面显示文章的添加星期.0 不显示，1 显示。

font=9 设置标题的字号，默认是 9，可以设置为 10.5 或者 12。

line=12 设置标题的行间距，默认是 12，可以自行设置，数字越大，行距越大。

lmname=0 是否显示栏目名称。0 不显示，1 为显示。

n=30 每个标题显示的字数。默认是 30 个字符,(1 个汉字

是 2 个字符)

`list=10` 显示多少条标题，默认是 10 条标题。

`more=1` 是否显示“更多内容”字样链接，0 不显示，1 为显示。

`hit=0` 是否在标题后显示点击数，0 不显示，有 `hit=1` 和 `hit=2` 两种模式。

`open=1` 是否新开窗口浏览文章内容，0 不开，1 为新开。

`icon=1` 自定义在标题前显示图标，0 不显示，1 显示默认。可自定义图片(如:`icon=../images/123.gif`)

`new=0` 当天的最新文章是否显示一个动画图片。如果 `new=1` 就显示，`new=0` 就不显示。

`zz=0` 文章标题后面不显示来源作者，`zz=1` 显示。

`pls=0` 在文章标题后面显示此条文章的评论数。`pls=1` 时显示。

`dot=0` 是否在每个标题之间增加虚线功能。如果等于 1 显示虚线，等于 0 时不显示。

明白了各个参数的意义，我们就可以试着使用了。只要多调试几次，一般都会达到我们满意的效果。

第二种方式，`js` 关键字调用，可以按我们设定的关键字来调用新闻。而第三种方式，只可以调用一条在“增加文章”时我们“设置为头条”的新闻。

好了，本节教程暂时写到这里，欢迎大家多与我交流。