

中国**DNN**帮助文档

DotNetNuke3.0.13 简体中文 推广版 安装

DNN3.0.13 简体中文 推广版 安装步骤

1. 系统需求:

(1) win2000 Professional或Server版本、winXP professional、win2003

(2) 安装IIS5.0或IIS6.0

(3) 安装Microsoft .Net Framework 1.1

<http://download.microsoft.com/download/8/2/7/827bb1ef-f5e1-4464-9788-40ef682930fd/dotnetfx.exe>

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=A8F5654F-088E-40B2-BBDB-A83353618B38>

(4) 安装SQL Server或MSDE

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine(MSDE SP3a):

http://download.microsoft.com/download/d/1/a/d1a2f35e-07da-4618-8071-0f93c80e7351/cht_sql2kdesksp3.exe

★ 注意: 如果是先安装.Net Framework再安装IIS, 要执行
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322下的
aspnet_regiis.exe /i 与 aspnet_regiis.exe /c

2. 建立数据库:

(1) 在MS SQL Server中建立一个新的数据库, 如: DotNetNuke



图一、在数据库点选右键新增数据库



图二、输入数据库名称

4. 解压缩程序并设定IIS虚拟目录

- (1) 将下载的档案解压缩
- (2) 将解压缩的目录设定IIS虚拟目录



图三、在资料夹按右键共享



图四、Web共享数据夹设定为DotNetNuke

5. 安全性设定

- (1) 如果是Win2000 IIS5，采用NTFS格式的磁盘必须要设定安全性，将读写数据夹的权限授权给ASP.NET的使用者



图五、数据夹授权ASP.NET使用者，修改、读取、写入的权限

(2) 如果是WinXP或Win2003 IIS6，采用NTFS格式的磁盘必须要设定安全性，将读写数据夹的权限授权给NETWORK SERVICE的使用者

请参考根目录下403-3.htm的档案内容

6. 修改WebConfig文件：打开DotNetNuke根目录下的web.config文件

(1) 查找「SiteSqlServer」，Database为DotNetNuke（就是前面新建的数据库），uid为MS SQL Server是登录用户，pwd为登录密码。

```
<add key="SiteSqlServer" value="Server=
(local);Database=DotNetNuke;uid=sa;pwd=;" />
```

(2) 查找「debug」，把debug的值改为true，这样是允许运行时除错；但如果是正式运作环境，应该为false。

```
<compilation debug="false" />
```

(3) 查找「globalization」，可根据实际情况，把requestEncoding/responseEncoding/fileEncoding改为你想要的编

码, 如「UTF-8」。

```
<globalization culture="zh-CN" uiCulture="zh-CN" requestEncoding="UTF-8"
responseEncoding="UTF-8"
```

```
fileEncoding="gb2312" />
```

PS: 我在本地测试时, 不改也可以。

7. 启动: 用浏览器直接输入<http://localhost/DotNetNuke/> (虚拟目录设定的位置), 系统就会自动安装数据库, 并启动。



图六、DotNetNuke 3.0.13简体中文版首页画面

9. 修改密码: admin的密码比较容易改, 不少网友反应host的密码不知道怎样改, 在3.0.x中, 用户可以点击主机管理 --> 主机管理员, 编辑host用户, 修改密码。

中国DNN www.dnnchina.net 2005