

SuperLin CMS v1.2

Smarty 模板自定义函数、块及变量说明

标签开始: `<{%`

标签结束: `%>`

函数调用示例: `<{%func param1=1, ..., paramN=N }%>`

块调用示例:

```
<{%block param1=1, ..., paramN=N }%>
```

```
<{%{$row.id}%>
```

```
<{%{$row.title}%>
```

```
<{%{/block}%>
```

块公有属性为 `assign` , 用于绑定返回值在块内容中记录属性提取, 缺省值为 `row`

块内容的记录属性的访问例如 `<{$row.id}>`, `<{$row.title}>`

变量调用示例: `<{%{$param}%>`

通用标签

`<{%{$title}%>` 页面标题

`<{%{$path}%>` 页面路径

`<{%{$row.url}%>` 记录链接地址

`<{%site_config name='systitle'%>`

- * 函数作用: 获取网站配置项值
- * 标签属性:
- * `string name` 必填, 单一配置项名称

`<{%area id='area_id' num=1}%>`

- * 函数作用: 获取 (区域) 标签内容, 对首页和分类页模板有效
- * 标签属性:
- * `string id` 必填, 区域/标签标识
- * `int num` 查询记录数目, 仅对文本和图片类型有效, 代码和动画类型限定为 1 条

文章分类页标签

<{%(\$startyear)%> 数据起始年份
<{%(\$classid)%> 当前分类 ID
<{%(\$total)%> 当前分类总记录数
<{%(\$start)%> 当前分类列表起始记录 ID
<{%(\$start_param)%> 当前分类列表起始参数链接
<{%(\$page_url)%> 当前页面地址
<{%(\$page)%> 当前页分页信息数组
 <{%(\$page.prev)%> 上一页
 <{%(\$page.next)%> 下一页
<{%(\$year)%> 当前页面记录年份

<{%(\$article_category parentid=1 start_year=\$startyear)%>

- * 函数作用：获取文章分类列表，对首页有效
- * 标签属性：
 - * string parentid 可选，待获取的分类的父类 ID
 - * string start_year 可选，起始年份，设置时为显示年份列表，大于 1970 时有效

<{%(\$func_article_list classid=1 num=10 order_type=1 show_pic=0)%>

- * 函数作用：获取文章不分页列表，对首页有效
- * 标签属性：
 - * int classid 必填，文章分类 ID
 - * int num 必填，查询的记录数，100 以内
 - * int order_type 建议填写，记录排序类型：1-文章 ID 降序，2-文章 ID 升序，3-更新时间降序，4-更新时间升序，5-点击数降序，6-点击数升序
 - * boolean show_pic 建议填写，是否显示默认图片
 - * boolean show_intro 建议填写，是否显示简介内容

<{%(\$block_article_list classid=1 num=10 order_type=1 show_pic=1 assign='row')%>

...

<{%(/block_article_list)%>

- * 块作用：获取文章不分页记录列表，对首页有效
- * 标签属性：

- * int classid 必填，文章分类 ID
- * int num 必填，查询的记录数，100 以内
- * int order_type 建议填写，记录排序类型：1-文章 ID 降序，2-文章 ID 升序，3-更新时间降序，4-更新时间升序，5-点击数降序，6-点击数升序
- * boolean show_pic 建议填写，是否显示默认图片
- * 块内标签：
 - * articleid, classid, title, comtitle, subtitle, comeform, tags, defaultpic, intro, updatetime, hits

<{%func_article_list_page classid=1 order_type=1 start=0}%>

- * 函数作用：获取文章分页列表
- * 标签属性：
 - * int \$classid 文章分类 ID
 - * int \$order_type 记录排序类型：1-文章 ID 降序，2-文章 ID 升序，3-更新时间降序，4-更新时间升序，5-点击数降序，6-点击数升序
 - * int \$start 从第几条记录开始

<{%block_article_list_page classid=1 order_type=1 start=0}%>

...

<{%/block_article_list_page}%>

- * 块作用：获取文章分页列表
- * 标签属性：
 - * int \$classid 文章分类 ID
 - * int \$order_type 记录排序类型：1-文章 ID 降序，2-文章 ID 升序，3-更新时间降序，4-更新时间升序，5-点击数降序，6-点击数升序
 - * int \$start 从第几条记录开始
- * 块内标签：
 - * articleid, classid, title, comtitle, subtitle, comeform, tags, defaultpic, intro, updatetime, hits

<{%block_article_list_year classid=1 year=\$year}%>

...

<{%/block_article_list_year}%>

- * 块作用：按年份获取文章记录不分页列表
- * 标签属性：
 - * int classid 必填，文章分类 ID
 - * int year 必填，查询的年份

* 块内标签:

* articleid, classid, title, comtitle, subtitle, comeform, tags, defaultpic, intro, updatetime, hits

文章内容页标签

<{% \$article.articleid}%>	文章 ID
<{% \$article.classid}%>	归属分类 ID
<{% \$article.title}%>	文章标题
<{% \$article.comtitle}%>	完整标题
<{% \$article.subtitle}%>	副标题
<{% \$article.author}%>	作者
<{% \$article.comeform}%>	来源
<{% \$article.defaultpic}%>	默认图片地址
<{% \$article.intro}%>	文章简介
<{% \$article.content}%>	文章正文内容
<{% \$article.updatetime}%>	内容更新时间

单页分类及内容页标签

<{% \$classid}%> 单页分类 ID

<{% page_category}%>

- * 函数作用: 获取单页分类列表, 用于首页和单页分类页
- * 标签属性: 无

<{% func_page_list classid=1}%>

- * 函数作用: 获取单页列表, 对首页有效
- * 标签属性:
- * int classid 必填, 单页分类 ID

<{%block_page_list classid=1}%>

...

<{%/block_page_list}%>

- * 函数作用：获取单页记录内容数组，对首页有效
- * 标签属性：
 - * int classid 必填，单页分类 ID
- * 块内标签：
 - * pageid, classid, title, path, defaultpic, intro

单页内容页标签

<{% \$page.pageid}%>	单页记录 ID
<{% \$page.classid}%>	单页归属分类
<{% \$page.title}%>	页面标题
<{% \$page.defaultpic}%>	默认图片地址
<{% \$page.intro}%>	页面介绍
<{% \$page.content}%>	页面内容
<{% \$page.orderid}%>	同级排序号
<{% \$page.updatetime}%>	内容更新时间