

升级到 SupSite 5.0 / X-Space 2.0 Final 的方法

说明，本方法将指导您将程序升级到 **SupSite 5.0 / X-Space 2.0 Final** 正式版。
请严格按照本说明的步骤，一步一步的进行。否则，可能会造成升级失败、站点无法运行。

第一步，确认自己网站程序正在使用的版本

以管理员身份，登录 **SupSite** 站点管理后台 → 找到如图所示的位置



图中，找到并记录下自己当前使用程序的发布日期。如，上图中为 20061101

第二步，将现有的数据备份，以防升级失败后，可以用原来的数据恢复站点

先备份数据库：

Discuz! 5.0 用户可以登录论坛后台系统设置 → 系统工具 → 资料备份 → 自定义备份,将 SupSite 的表全选上进行备份。

Discuz!4.x 系列用户请自行安装并使用 phpmyadmin 备份数据, 备份方法参照 <http://www.discuz.net/thread-292525-1-1.html>

再备份程序：

将原来 X-Space 路径下的除

./attachments
./cache
./html
./log
./user (RC1 RC2 版本才有该目录)

以外的其它全部文件、文件夹保存到一个备份文件夹中，如 `.old`

第三步，上传正式版程序，并设置目录、文件读写属性

将程序文件包中 `/upload` 目录中的除了

```
./attachments  
./cache  
./html  
./install  
./log  
./install.php
```

以外的其他全部文件二进制方式上传到服务器 `X-Space` 路径下。

将服务器上以下目录、以及目录下面的所有文件的属性为 `777`，win 主机请设置 `internet` 来宾帐户可读写属性

```
./templates  
./channel/  
./channel/*.  
./data  
./data/robot  
./data/temp  
./data/system  
./templates/  
./templates/default  
./templates/default/*.  
./user
```

删除以下目录中的所有文件

```
./cache/js    (如果曾经生成过 JS 模块，请删除此文件夹)  
./cache/tpl
```

第四步，配置数据库连接参数，进行升级

修改 `config.php`,请对照论坛数据库信息填写 `config.php` 里面的数据库信息，其中下列的内容必须填写：

可以参考原有的 `config.php` 的设置（你在第二步时，已经备份到 `.old` 目录了）

```
$dbhost = 'localhost';    这个一般为 localhost  
$dbuser = "";            数据库用户名
```

`$dbpw = "";` 数据库密码
`$dbname = "";` 数据库名
 以上 4 条空间商都会给出信息
`$cookiedomain = "";` cookie 域，与论坛设置相同，以保证能够论坛和
 SupeSite/X-Space 能同步登录
 同时，以上信息在论坛的 `config.inc.php` 里面可以查看到
`$tablepre = "";` 论坛的表名前缀，默认没有修改为 `cdb_`
`$stablepre = "";` SupeSite/X-Space 表名前缀，默认为 `supe_`
`$siteurl = "";` SupeSite/X-Space 访问 URL 地址
`$bbsurl = "";` 论坛 URL 地址
`$dbcharset = "";` 此处填写数据库中看到的论坛表的字符集，非常重要！
`$bbsver = "";` 此处填写论坛的版本号,是 D5 就填写 5,D4 就填写 4

第五步，根据自己当前使用程序的发布日期选择对应的升级程序

根据自己当前正在使用的 SupeSite/X-Space 发布日期号，选择对应的升级程序（参考第一步）。共有三种情况。

第一种情况：

原来程序的发布日期为：20060510、20060520 (即 X-Space 1.0 正式版)

升级程序为：update1to2.php

并且运行 update1to2.php 文件时，选择第一个连接，如图(选中部分)：

请选择升级前的版本号：

X-Space 1.0正式版(20060520)
 如果您是从 <http://x-space.discuz.net> 首页上下载的X-Space V1.0正式

X-Space 1.x版本/SupeSite 5.0 测试版(20060520之后版本)
 如果您安装了X-Space V1.0正式版之后，进行过版本升级，那么请点击

第二种情况：

原来程序的发布日期为：20061023、20061027 的版本(即 SupeSite 5.0 / X-Space 2.0 RC1 RC2)

升级程序为：update_5.0_rc2_final.php

其他所有情况：

升级程序为：update1to2.php

并且运行 update1to2.php 文件时，选择第二个连接，如图(选中部分)：

请选择升级前的版本号：

X-Space 1.0正式版(20060520)

如果您是从 <http://x-space.discuz.net> 首页上下载的X-Space V1

X-Space 1.x版本/SupSite 5.0 测试版(20060520之后版本)

如果您安装了X-Space V1.0正式版之后，进行过版本升级，那么

第六步，将对应的升级文件，移动到 SupSite 程序根目录，并在浏览器中运行，开始升级

第七步，升级完成后，进行缓存更新、文件清理操作

1. 如果之前启用过 html，请登录 ftp 将 html 目录下的所有文件全部删除
2. 如果之前启用过rewrite，请按照程序包document里面的说明重新设置rewrite规则。也可参照：<http://www.discuz.net/thread-258866-1-1.html>
3. 升级结束后，请删除根目录下的 update1to2.php 以及./update 文件夹，并用论坛管理员身份登录后台进行管理
4. 进入 SupSite/X-Space 的管理后台更新缓存，对 SupSite/X-Space 的缓存进行一次清理。
5. 另外，您还需要登录论坛后台，进行一下论坛缓存更新，以便让论坛能够识别更新 SupSite/X-Space 的设置。

至此，升级到正式版工作正式完成。

如果升级过程出现错误，请认真查看错误说明，并进行相应的设置，并在浏览器中重新运行升级文件进行升级。

如果一直无法正常完成升级，请使用之前备份好的数据库、程序进行恢复，将站点恢复到升级之前的状态，避免数据丢失和无法访问情况的发生。

如果升级成功完成，请将备份的 ./old 目录根据自己的需要，决定是否删除。