

DirCMS2011Sp3 版本模板制作帮助文档

DirCMS 模板命名规则：

DirCMS 的模板均以模板方案的形式存放在 `template/` 下，每个模板方案中的模板以模块来归类模板的存放。以 `default` 作为模板方案为例。

当当前网站以 `default` 作为模板方案时，网站前台运行所用的所用模板均保存在 `template/default/` 文件夹下。

`template/default/` 文件夹的根目录下保存的是非模块化的常规模板，包括：

网站首页模板：以 `index.html` 命名的模板；

有下级栏目页模板(封面模板)：以 `index_` 开头命名，用于有下级子栏目的父栏目；

无下级栏目页模板(列表模板)：以 `list_` 开头命名，用于无下级子栏目的最终栏目；

栏目内容页模板(文章模板)：以 `article_` 开头命名，用于栏目内容页；

单页模板：以 `page_` 开头命名，用于网站单页，如关于我们等。

`template/default/` 文件夹下还有同对应的模块文件夹同名的文件夹，里面存放的是该模块网站前台运行所需的模板。具体模块的命名规则请参考对应的模块安装说明文件。

DirCMS 模板变量：

DIRCMS 变量：

适用范围：全局变量。适用于任何模板。

变量 变量值

`$DIRCMS['site_name']` 网站名称；

`$DIRCMS['site_url']` 网站地址；

`$DIRCMS['meta_title']` 网站 `meta_title`

`$DIRCMS['meta_keywords']` 网站 `meta_keywords`

`$DIRCMS['meta_description']` 网站 `meta_description`

`$DIRCMS['copyright']` 网站版权信息

`$DIRCMS['icpno']` 网站备案信息

`$DIRCMS['tpl_name']` (或者 `$DIRCMS['tlp_name']`) 当前模板方案目录

`$DIRCMS['admin_file']` 后台管理文件名称；

`$DIRCMS['map']` 地图精准定位

`$DIRCMS['city']` 默认地区 ID

head 变量：

适用于首页模板，封面模板，列表模板

`$head['title']` 适用于 SEO 的 `meta_title`

`$head['keywords']` 适用于 SEO 的 `meta_keywords`

`$head['description']` 适用于 SEO 的 `meta_description`

dir_ 变量：

适用范围：见下列表。

`$dir_catid($catid)`：

适用范围：适用于栏目页，内容页；

变量值：

1：如果用在栏目页模板(index_开头或者 list_开头的模板)，则表示为当前栏目的 ID；

2：如果用在内容页模板(article_开头的模板)，则表示为当前内容所属栏目的 ID；

`$dir_catname`：

适用范围：适用于栏目页，内容页；

变量值：

1：如果用在栏目页模板(index_开头或者 list_开头的模板)，则表示为当前栏目的栏目名称；

2：如果用在内容页模板(article_开头的模板)，则表示为当前内容所属栏目的栏目名称；

`$dir_contentid`：

适用范围：适用于内容页模板(article_开头的模板)；

变量值：表示为当前内容的 ID；

`$dir_postion`：

适用范围：不适用于网站首页模板(index.html)。

变量值：当前位置。（如：当前位置:网站首页 > 新闻频道 > 国内新闻）

`$dir_url`：

适用范围：所有模板。

变量值：当前页面链接。

`$dir_page`：

适用范围：栏目模板和内容页模板。

变量值：

1：当用在栏目页的标签模板里时，返回 分页字符串；

如：首页 上一页 下一页 尾页

2：当用在内容页时，返回内容页分页字符串；

如：首页 2 3 4 5 6 尾页

内容页常用变量:

\$title 内容标题

\$keywords 内容关键字

\$description 内容简介

\$content 内容

更多内容变量请在后台的模型管理——字段管理里查看。

JS 变量:

1: 用户登录状态

在需要调用用户登录状态的模板里的头文件里需要加上 JS 调用:

```
<script language="javascript" src="member/api/login.js.php"></script>
```

在模板里用 class="nologin" 或者 class="haslogin" 来区分显示用户的登录状态。

```
<span class="nologin">
```

这个标签里显示用户尚未登录时的 HTML, 这个里面可以使用的变量有:

验证码:

```
<script language="javascript" type="text/javascript">document.write(checkcode);</script>
```

```
</span>
```

```
<span class="haslogin">
```

这个标签里显示用户已经登录时的 HTML, 这个里面可以使用的变量有:

用户名: {js:username}

本次登录 IP: {js:loginip}

短信息数: {js:message}

```
</span>
```

2: 内容页点击数和评论数统计

在需要内容页点击数和评论数统计的模板里的头文件里需要加上 JS 调用:

```
<script language="javascript" src="api/statistics/c.js.php?id={$id}"></script>
```

点击数: {js:clicks}

评论数: {js:comments}

DirCMS 常用函数 :

catname(\$catid) 函数:

函数作用: 根据栏目 Id 获取栏目名称;

参数说明:

catid: 栏目 id, 可以用数字, 也可以用 dir_变量以及其他变量。

caturl(\$catid)函数:

函数作用: 根据栏目 Id 获取栏目 URL;

参数说明:

catid: 栏目 id, 可以用数字, 也可以用 dir_变量以及其他变量。

sub_string(string, length, dot)函数:

函数作用: 截取字符串 string 的长度为 length, 剩余部分用 dot 填充;

参数说明:

string: 需要截取的字符串。

length: 字符串截取的长度。

dot: 字符串填充, 默认为不填充。

举例:

sub_string('中华人民共和国', 2) 返回 中华

sub_string('中华人民共和国', 2, '...') 返回 中华...

DirCMS 标签代码参考 :

以下各个标签的参数均可以随意调整顺序, 也可以只写需要的参数忽略其他参数。

DirCMS 常规模块的模板调用:

dir:content 标记

功能说明 : 获取指定的内容列表

适用范围 : 首页模板、栏目模板、内容模板

基本语法 :

```
{dir:content catid="5" posid="0" row="10" limit="0" page="0" withthumb="0" orderby="id"
orderbyway="DESC" keyword="" ismore="0"}
```

标记模板 (InnerText)

```
{/dir:content}
```

属性说明 :

[1] catid="" 表示栏目 ID, 栏目 ID 可以是数字, 变量, 或者 all , 让栏目 ID 为 all 时, 则表示不限栏目。

[2] posid="" 表示内容的推荐位，当此项不为 0 时，表示只调用推荐位为指定推荐位的内容，其他内容不会被调用。

[3] row="" 表示返回内容列表总数。由数字表示。

[4] limit="" 表示忽略前几条的显示，0 为不限。由数字表示。

[5] page="" 表示是否分页，该项值为 0 或者\$page。 0 为不分页，\$page 表示分页。

[6] withthumb="" 该项值为 0 或者 1。当 withthumb="1" 时，表示只读取含有图片的内容。0 为不限。

[7] orderby="" 和 orderbyway="" 分表表示读取的列表按什么排列和排列方式。

当 orderby 为：

id 按照 ID 排列；

updatetime 按照更新时间 排列

inputtime 按照发布时间 排列

orderby 按照排序 排列

clicks 按照点击 排列

comments 按照评论 排列

当 orderbyway 为：

DESC 按照降序排列

ASC 安装升序排列

[8] keyword="" 表示含有指定关键字的内容列表，多个关键字用逗号","分开

[9] ismore="" 该项值为 0 或者 1。当 ismore="1" 时，表示读取附加表的信息，0 为只读取基本表的信息。

标记模板字段调用：

栏目 ID: {mydc:catid}

栏目名称: {catname(mydc:catid)}

栏目 URL: {caturl(mydc:catid)}

内容 ID: {mydc:id}

内容标题: {mydc:title}

内容摘要: {mydc:description}

发布日期: {date('Y-m-d H:i:s', mydc:inputtime)}

更新日期: {date('Y-m-d H:i:s', mydc:updatetime)}

用户 ID: {mydc:userid}

用户名: {mydc:username}

内容链接: {mydc:url}

点击数: {mydc:clicks}

关键字: {mydc:keywords}

评论数: {mydc:comments}

缩略图: {mydc:thumb}

dir:category 标记

功能说明 : 获取指定的栏目列表

适用范围 : 首页模板、栏目模板、内容模板

基本语法 :

```
{dir:category parentid="$catid" row="10" mod="1" type="top"}
```

标记模板(InnerText)

```
{/dir:category}
```

属性说明 :

[1] type="" 该项值为 self 或者 son 或者 top。当 type ="top" 时, 表示顶级栏目; type ="self" 时, 表示同级栏目; 当 type ="son" 时, 表示读取 parentid 指定栏目的子栏目。

[2] parentid="" 指定父栏目 ID。根栏目的 ID 为 0。

[3] row="" 表示调用条数。0 为不限。

[4] mod="" 表示栏目类型。1 为一般栏目, 2 为单页栏目, 3 为功能模块 , 该项也可以是这几项的组合, 如。

```
{dir:category parentid="0" row="10" mod="1,2,3" type="top"}
```

```
<a href="{mydc:url}" target="_blank">{mydc:catname}</a>
```

```
{/dir:category}
```

表示读取所有栏目的信息。

标记模板字段调用 :

[1] {mydc:url} 是栏目的链接;

[2] {mydc:catname} 是栏目的名称;

dir:comment 标记

功能说明 : 获取指定的评论列表

适用范围 : 首页模板、栏目模板、内容模板

基本语法 :

```
{dir:comment contentid="0" row="10" page="0"}
```

标记模板 (InnerText)

```
{/dir:comment}
```

属性说明：

[1] contentid="" 指定调用的内容 ID。0 为不限。

[2] row="" 表示调用条数。

[3] page="" 表示是否分页，该项值为 0 或者\$page。0 为不分页，\$page 表示分页。

标记模板字段调用：

[1] 评论用户：{mydc:username}

[2] 用 ID：{mydc:userid}

[3] 评论内容：{bbcode(mydc:content)}

[4] 支持数：{mydc:support}

[5] 反对数：{mydc:against}

[6] 评论日期：{date('Y-m-d H:i:s',mydc:addtime)}

[7] 评论 IP：{mydc:ip}

友情链接模块

dir:flink 标记

功能说明：获取指定的友情链接列表

适用范围：首页模板、栏目模板、内容模板

基本语法：

```
{dir:flink row="10" withlogo="0" isindex="0" typeid="1,2"}
```

标记模板 (InnerText)

```
{/dir:flink}
```

属性说明：

[1] row="" 表示调用条数。

[2] withlogo="" 该项值为 0 或者 1。当 withlogo="1" 时，表示只读取带 LOGO 的友链。0 为不限。

[3] isindex="" 该项值为 0 或者 1。当 isindex="1" 时，表示只读取推荐的友链。0 为不限。

[4] typeid="" 该项值表示友情链接类型 ID。

标记模板字段调用：

- [1] 链接名称: {mydc:name}
- [2] 链接 URL: {mydc:url}
- [3] 链接 LOGO: {mydc:logo}
- [4] 链接说明: {mydc:introduce}
- [5] 添加日期: {date('Y-m-d H:i:s',mydc:addtime)}

网站公告模块

dir:notice 标记

功能说明 : 获取指定的网站公告列表

适用范围 : 首页模板、栏目模板、内容模板

基本语法 :

```
{dir:notice row="10" orderby="id" orderbyway="desc"}
```

标记模板(InnerText)

```
{/dir:notice}
```

属性说明 :

- [1] row="" 表示调用条数。
- [2] orderby="" 和 orderbyway="" 分表表示读取的列表按什么排列和排列方式。

orderby="id" 按照 ID 排列;

orderby="orderby" 按照 orderby 排列;

orderbyway="ASC" 升序 排序

oorderbyway="DESC" 降序 排序

标记模板字段调用 :

- [1] 公告 ID: {mydc:id}
- [2] 公告标题: {mydc:title}
- [3] 公告内容: {mydc:content}
- [4] 发布日期: {date('Y-m-d H:i:s',mydc:time)}

其他模块的调用方法请参考对应的模块模板调用。